



Rebell -classic- | компактная дисковая борона



ТЕХНИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ

Rebell -classic-

компактная дисковая борона

Борона Rebell -classic-, предлагаемая фирмой Köckerling предназначена для мелкой обработки почвы. Это современная машина весьма компактна и благодаря двойному STS-катку используется с высоким уровнем надежности. По плужной борозде Rebell -classic- достигает отличных результатов

с измельчением органической массы и выравниванием почвенного горизонта. При рабочей глубине от 3 до 12 см Rebell показал себя чрезвычайно легким в движении и представляет эффективную и производительную машину для вашего хозяйства.



Подвеска дисков: спиральная пружина и пружинная рессора

Стойки из спиральной пружины характеризуются более агрессивным входом в грунт, даже при тяжелых условиях. Большое количество органического материала, остающегося на поверхности, оптимально смешивается с землей.

Кроме того Rebell -classic- может быть оснащен стойками из пружинной рессоры. Независимо от выбранного вами варианта подвески дисков, оба вида имеют общее преимущество: даже при высокой рабочей скорости, Rebell -classic- впечатляет своей великолепной плавностью хода.



Rebell -classic- технические характеристики

Рабочая ширина	3,00 м	3,50 м	4,10 м	5,20 м	6,00 м*
Транспортная ширина	3,00 м	3,50 м	2,90 м	2,90 м	2,90 м
Количество дисков (510 мм x 5 мм)	22	26	34	42	46
Линейное расстояние между дисками	130 мм	130 мм	130 мм	130 мм	130 мм
Расстояние между балками	700 мм	700 мм	700 мм	700 мм	700 мм
Высота рамы	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм
Диаметр дисков	510 мм	510 мм	510 мм	510 мм	510 мм
Угол среза / угол наклона	16°/16°	16°/16°	16°/16°	16°/16°	16°/7°
Вес	1.490 кг	1.700 кг	2.580 кг	2.980 кг	3.010 кг
Потребность тяговой силы	110 Л.с.	130 Л.с.	150 Л.с.	180 Л.с.	200 Л.с.
Каток	трубчатый каток DSTS каток (530 мм) STS каток				

*только с трубчатым катком

Rebell -classic- T

компактная дисковая борона

Rebell -classic- T – это компактная дисковая борона с транспортным шасси, которая предназначена для мелкой обработки почвы. Эта современная машина весьма компактна и благодаря двойному STS-катку используется с высоким уровнем надежности. Этим можно производить как мелкую обработку почвы сразу после обмолота, так и подготовку почвы для традиционного посева или посева в мульчу.

По плужной борозде Rebell -classic- достигает отличных результатов с измельчением органической массы и выравниванием почвенного горизонта. При рабочей глубине от 3 до 12 см Rebell показал себя чрезвычайно легким в движении и представляет эффективную и производительную машину для вашего хозяйства.



Rebell -classic- T технические характеристики

Рабочая ширина	5,00 м	6,00 м	8,00 м
Транспортная ширина	3,00 м	3,00 м	3,00 м
Количество дисков (510 мм x 5 мм)	42	50	62
Линейное расстояние между дисками	130 мм	130 мм	130 мм
Расстояние между балками	700 мм	700 мм	700 мм
Высота рамы	600 мм	600 мм	600 мм
Диаметр дисков	510 мм	510 мм	510 мм
Угол среза / угол наклона	16°/16°	16°/16°	16°/16°
Опорные колеса	380/55-17	380/55-17	380/55-17
Колеса шасси	500/50-17	500/50-17	500/50-17
Вес	5.060 кг	5.410 кг	6.300 кг
Потребность тяговой силы	160 Л.с.	180 Л.с.	220 Л.с.
Каток	DSTS каток (530 мм)		

*только с трубчатым катком

Rebell -classic- T 1250

компактная дисковая борона

Rebell -classic- T – это компактная дисковая борона с транспортным шасси, которая предназначена для мелкой обработки почвы. Эта современная машина весьма компактна и благодаря двойному STS-катку используется с высоким уровнем надежности. Этим машиной вы можете производить как мелкую обработку почвы сразу после обмолота, так и подготовку почвы для традиционного посева или посева в мульчу.

По плужной борозде Rebell -classic- достигает отличных результатов с измельчением органической массы и выравниванием почвенного горизонта. При рабочей глубине от 3 до 12 см Rebell показал себя чрезвычайно легким в движении и представляет эффективную и производительную машину для вашего хозяйства.



Rebell -classic- T 1250 технические характеристики

Рабочая ширина	12,50 м
Транспортная ширина	3,00 м
Количество дисков (510 мм x 5 мм)	98
Линейное расстояние между дисками	130 мм
Расстояние между балками	700 мм
Высота рамы	600 мм
Диаметр дисков	510 мм
Угол среза / угол наклона	16°/16°
Опорные колеса	600/55-22,5
Колеса шасси	380/55-17
Вес	12.000 кг
Потребность тяговой силы	350 Л.с.
Каток	DSTS каток (530 мм)



Основные функции ...



Тандемный STS-каток

Тандемный каток STS в течение многих лет идеально зарекомендовал себя на деле. Независимо от качества почвы двойной каток характеризуется высокой производительностью и идеально подходит к почвам с часто меняющимся почвенным составом. Если у вас высокая каменистость почвы, двойной каток выигрывает и здесь. Заслуживает внимания и самоочищающийся эффект этих колец. Двойной каток STS придает машине плавный ход.



Стабильные диски 510мм

Отдельно подвешенные диски, гарантируют ваш успех при первичной обработке стерни. Линейное расстояние между дисками в 130 мм дает возможность сплошной обработки почвенного пласта, достигая тем самым отличного смешивания. Установленный также на пружине боковой разравнивающий диск поможет вам оптимально выровнять край следа борозды. Пружинные стойки – это интегрированная 3D защита.



Дисковые подшипники

Rebell -classic- T оснащен подшипниками не требующими постоянной смазки. Надежная прокладка защищает их от воды, пыли, грязи, камней и соломы. Особенность этой высококачественной прокладки – многослойность.



Благодаря этому подшипники защищены от загрязнения и утечки смазочного материала. Вы экономите время для теххода и способствуете охране окружающей среды.



Удобная настройка глубины

Rebell -classic- T навесная машина, настройка глубины производится при помощи перестановки пальцев на рукавах катков и навесной нижней тяги трактора. Для изменения рабочей глубины требуется передвинуть 4 пальца в соответствующее отверстие на тягах крепления катка.

Гидравлическая настройка глубины(опция)

С помощью гидравлической настройки глубины Rebell -classic- T вы можете непрерывно изменять глубину обработки во время работы из кабины трактора. Это дает возможность легко влиять на глубину и качество обработки.



Низкие издержки на обслуживание и ремонт

Все узлы крепления на Rebell -classic- T оснащены системой крепления Lockpin. Это долговечная система предохраняет узлы от разбивания. Диски крепятся на не обслуживаемые подшипники, тем самым вы экономите затраты на обслуживание и ремонт машины.



Контурный каток (только у Rebell -classic- T 1250)

Для того, чтобы падалица и семена сорняков быстро прорастали, необходимо хорошее обратное уплотнение. Для этого используется новый контурный каток. Этот маятниковый каток представляет собой дальнейшее развитие уже зарекомендованного катка STS. Он идеально адаптируется к рельефу поверхности, даже если рабочая глубина машины изменяется. Открытые кольца U-профиля заполняются грунтом и, таким образом, образуют сцепку земли с землей. Кольца первого и второго ряда расположены со смещением друг другу и поэтому они самоочищаются.



Levelboard - планировочный щит

Rebell -classic- T дополнительно можно оснастить планировочным щитом с гидравлической настройкой. Это особенно подходит для выравнивания почвенного горизонта и измельчения крупных комьев земли при предпосевной подготовке.



Регулируемая штригельная борона

Для получения оптимального слоя мульчи, Rebell оснащается одним рядом задней штригельной бороны. Штригель, при необходимости и в зависимости от предшествующей культуры, можно регулировать на интенсивность работы простым поворотом рычага. Он обеспечивает оптимальное выравнивание.



ВАЖНО: СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ „ЛОКПИН“



Все важные узлы крепления соединены болтами системы «ЛокПин». Принцип: Обычное соединение пальцами заменяет ся системой „ЛокПин“. На конусные концы оси вставляются высококачественные втулки. С помощью болта втулки втягиваются, спрессовываются и фиксируются в кронштейне.

ПРЕИМУЩЕСТВО: ЛОКПИН ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ В УЗЛАХ СОЕДИНЕНИЯ

- Никакого образования продольных отверстий
- Никакого износа в кронштейнах
- Крепление фиксируется с двух сторон

КАЧЕСТВО у нас пишется с большой буквы.



1124 Rebell -classic- | Rebell -classic- T 0720 RUS

KÖCKERLING оставляет за собой право на технические изменения, которые служат дальнейшему развитию.

Ваш дилер:

Landmaschinenfabrik Köckerling GmbH & Co. KG
Lindenstraße 11 | 33415 Verl | Telefon +49 (0) 52 46 - 96 08-0 | Telefax +49 (0) 52 46 - 96 08-21
www.koeckerling.com | info@koeckerling.com



DE



GB



F



PL



RUS



CZ